



VIPER PEROXIBLAST POWDER

Limpiador/Desengrasante de lechadas, baldosas y concreto con peróxido activado

X Lechadas X Baldosas de gres X Baldosas de Saltillo X Concreto
X Baldosas de cerámica X Baldosas de porcelana

X = Uso principal ✓ = Uso secundario

Parte # CH48A



RTU ph - 12 - 12.2

PEROXIBLAST POWDER Viper Peroxiblast Powder es un producto sinérgico y novedoso que limpia y desengrasa hasta el piso, pared o elemento de concreto y de losa más sucio con un equilibrio concentrado de agentes tensoactivos y potenciadores alcalinos activados por oxígeno. Este potente limpiador y desengrasante de alto rendimiento para baldosas y concreto reemplaza a otros productos desengrasantes potentes a base de disolventes clorados y aguarrás mineral. Viper Peroxibright Powder penetra las superficies de concreto para ablandar y remover distintos tipos de suciedad y manchas de aceite y grasa. Esta solución efervescente penetra en cualquier grieta, fisura y poro para emulsionar, disolver y dispersar hasta las manchas de suciedad más difíciles. Si bien Peroxiblast Powder está diseñado para utilizarse de forma ideal con herramientas de limpieza de superficies rígidas como Hydro-Force SX-12, también puede utilizarse de manera segura y eficaz con casi todos los sistemas de limpieza de superficies rígidas con cepillo o trapeador.

- Al ser un producto altamente concentrado resulta muy económico
- Mezcla especial de agentes tensoactivos para atacar las partículas de suciedad
- Combinación de disolventes y alcanilidad que desintegra las manchas de grasa
- Formulado con potenciador de oxígeno

INSTRUCCIONES:

Lea la etiqueta del producto antes de usarlo. Use el producto únicamente según las instrucciones. Siempre realice una prueba previa con la solución de limpieza para comprobar la inalterabilidad de los colores. Asegúrese de que el área a tratar esté bien ventilada. Mantenga a los niños y mascotas lejos del área durante la aplicación del producto y el secado. Este producto no se puede utilizar sobre piedra natural.

1. Este producto es un producto ultra-concentrado. Para suciedad normal, mezcle 2 onzas de polvo con un galón de agua tibia o caliente en un pulverizador de uso profesional. Para suciedad muy intensa mezcle 4 onzas de polvo con un galón de agua tibia o caliente en un pulverizador de uso profesional. Para aplicar el producto con un pulverizador de inyección Hydro-Force, mezcle 12 onzas de

polvo y llene el recipiente con agua. Utilice una dilución 4:1.

2. Aplique la solución mixta con pulverizador de manera abundante y uniforme a lo largo de la superficie a tratar. Si lo prefiere, puede aplicar la solución mixta con un trapeador húmedo, esponja u otro elemento adecuado de uso profesional. Si utiliza un trapeador para aplicar la solución y limpiar la superficie, cambie el agua del trapeador con frecuencia para asegurarse de que no se vuelva a depositar la misma suciedad en la superficie. Si se necesita restregar con más energía, el producto también se puede aplicar a través del tanque de una máquina limpiadora de pisos utilizando un cepillo o almohadilla adecuados.

3. Deje actuar de 5 a 10 minutos. Si está aplicando el producto sobre concreto y hay manchas muy adheridas a la super-

ficie, deje actuar durante 15 minutos para que la solución tenga tiempo de llegar a los poros y grietas del concreto y la solución efervescente activada por oxígeno pueda disolver las manchas de suciedad y aclarar la coloración mediante la acción blanqueadora.

4. Para mejores resultados, friegue y enjuague la solución de limpieza con agua tibia o caliente y una máquina limpiadora fregadora como Hydro-Force SX-15, SX-12 o SX-7. En espacios estrechos o superficies muy delicadas, utilice la herramienta de extracción para superficies duras Hydro-Force Gekko o simplemente utilice un trapeador con agua limpia tibia o caliente.

5. Deje secar. Acelere el secado con un ventilador Hydro-Force Air King o OmniPro OmniDry.

Hydro-Force | 4282 South 590 West Salt Lake City, UT 84123

www.hydroforce.com • (800)-637-3789

Consulte la ficha de datos de seguridad en www.hydroforce.com/msds para obtener más información en materia reglamentaria y de seguridad.

by **HF** **HYDRO-FORCE™**

